



Hvordan håndtere jeg mit BRITA filter efter stilstand

BRITA Nordic's guideline som er i henhold til vores retningslinjer for vores filter og bruge af dem efter stilstand i en længere periode.

Hvordan skyller jeg mit BRITA filter igennem:

1) Placere en spand under den grå udluftnings slange.
2) Aktivere skylleventilen og skyl det antal liter vand igennem, som skemaet forskriver. For det pågældende filter størrelse.

3) Når skylleprocessen er færdiggjort, er filter klar til brug igen.

OBS: Er dit filter mere end 12 mdr. gammelt skal det skiftes



Eks. ST C300

Har din maskine til varme drikke ikke været i brug i 2-3 dage, burde du skylle 6 liter vand igennem filter



Eks. ST C300

Har din maskine til varme drikke ikke været i brug i og op til 4 uger, burde du skylle 60 liter vand igennem filter



Eks. ST C300

Er du i tvivl og usikker, kontakt din BRITA kontakt og vi vejleder dig



Filterpatron	Skyllevolumen efter 2-3 dages stilstand	Skyllevolumen efter 4 ugers stilstand
PURITY C25*	1,4 liter	14 liter
PURITY C50	2 liter	20 liter
PURITY C150	3 liter	30 liter
PURITY C300	6 liter	60 liter
PURITY C500	10 liter	100 liter
PURITY C1100	18 liter	180 liter
PURITY C1000 AC	1 liter	10 liter
PURITY C500 MinUp	0 liter	0 liter